























CAPTEUR EAU BLUE PULSE OUTDOOR

Les plus produit	<p> Certifié CE Plug and play Alertes en temps réel Configurations spécifiques Historisation des données </p>							
Infos Techniques	<p>ALIMENTATION</p> <p>EQUIPEMENT</p> <p>RÉSEAU/RADIO</p> <p>FONCTIONNALITÉS</p>	<p> Type : interne pile Lithium 3,6 V Durée de vie estimée : supérieur à 7 ans </p> <p> Entrées : 1 entrée impulsionnelle de type contact sec Boîtier : plastique ABS, Étanchéité IP67 Antenne : externe, 170 mm, omnidirectionnelle Température de fonctionnement : -20°/+60°C Certification : Sigfox Classe 0 / Lora (Orange, Objenious) </p> <p> Type de réseau : Sigfox et/ou Lora ou boucle locale Fréquence : 868 MHz Communication : monodirectionnelle ou bidirectionnelle Zone couverte : Europe ETSI </p> <p> Transmission : jusqu'à 140 transmissions par jour Plug and Play : oui Paramétrage : OTA (Over The Air) via boucle locale ou voie retour Accès aux données : Connit.io / API Rest / Plateforme de l'opérateur </p>						
Dimensions et Poids		<p> Hauteur : 260 mm Largeur : 89 mm Profondeur : 39 mm Poids : 186g </p>						
Accessoires	<table border="0"> <tr> <td> Antenne dôme</td> <td> Sonde PR6 HONEYWELL</td> <td> Cyble ITRON</td> </tr> <tr> <td> Antenne déportée</td> <td> Compteurs eau</td> <td></td> </tr> </table>		 Antenne dôme	 Sonde PR6 HONEYWELL	 Cyble ITRON	 Antenne déportée	 Compteurs eau	
 Antenne dôme	 Sonde PR6 HONEYWELL	 Cyble ITRON						
 Antenne déportée	 Compteurs eau							
Pièces Détachées	<table border="0"> <tr> <td> 2 fils</td> <td> Piles outdoor</td> </tr> </table>		 2 fils	 Piles outdoor				
 2 fils	 Piles outdoor							