

SONDE GREEN TEMP OUTDOOR

Les plus produit	Plug and play Alertes en temps réel Configurations spécifiques Historisation des données	
Infos Techniques	ALIMENTATION	Type : interne pile Lithium 3,6 V Durée de vie estimée : supérieur à 7 ans
	EQUIPEMENT	Entrées : 1 entrée Capteurs : sonde de température Précision de la sonde : Classe B, $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ Boîtier : Plastique ABS, étanchéité : IP 67 Antenne : externe, 170 mm, omnidirectionnelle Température de fonctionnement : $-20^{\circ}/+60^{\circ}\text{C}$ Certification : Sigfox Classe 0 / Lora (Orange, Objenious)
	RÉSEAU/RADIO	Type de réseau : Sigfox et/ou Lora ou boucle locale Fréquence : 868 MHz Communication : monodirectionnelle ou bidirectionnelle Zone couverte : Europe ETSI
	FONCTIONNALITÉS	Transmission : jusqu'à 140 transmissions par jour Plug and Play : oui Paramétrage : OTA (Over The Air) via boucle locale ou voie retour Accès aux données : Connit.io / API Rest / Plateforme de l'opérateur
Dimensions et Poids		Hauteur : 260 mm Largeur : 89 mm Profondeur : 39 mm Poids : 186g
Accessoires	 Antenne déportée  Antenne dôme	 4 fils
Pièces Détachées	 Sonde de température	 Piles outdoor